



DCS[®]

www.dcsi.com.br
Tel. (11) 4195-4400



Simulador de Linhas de Telecomunicação

Você não precisa ter uma linha Analógica, PRI ISDN ou PRI ISDN disponível para fazer testes em equipamentos.

Com os simuladores DCS você tem permanentemente a linha disponível.

Além de eliminar o custo você ganha mobilidade porque você pode levar o simulador para onde desejar. Peso do Simulador? Em média 500 gramas.

O primeiro cliente dos simuladores é a própria DCS.

A DCS é distribuidor de fabricantes que oferecem produtos com portas analógicas e ISDN. A DCS utiliza os simuladores em laboratório, treinamentos e demonstrações.

Em quase todas as vezes o cliente não tem a curto prazo uma linha E1 disponível para que a DCS faça testes ou demonstração. Com os simuladores, a DCS consegue disponibilizar imediatamente o teste, treinamento ou demonstração.

Pense no Simulador DCS quando você precisar fazer testes, treinamento ou demonstração em equipamento com portas analógicas, ISDN BRI ou ISDN PRI. Você não precisará solicitar linhas para sua infra estrutura, não gastará um centavo com linhas, terá as portas disponíveis a qualquer momento e poderá levar o simulador para onde e quando quiser.

Atenção: *Os simuladores podem ser usados com qualquer equipamento..*

Escolha o seu modelo e entre em contato com a DCS.

Simuladores Analógicos: Modelo com 2,4,8 ou 16 portas analógicas FXS

Simuladores ISDN PRI:

- Modelo com 2 portas T1/E1/PRI + 8,16, 24 ou 32 portas ISDN (BRI-S/T ou BRI-U)
- Modelo com 2 portas T1/E1/ PRI com 4,8 ou 32 portas FXS
- Modelo com 2,4 ou 8 portas T1/E1/PRI ISDN
- Modelo com 2 portas T1/E1/PRI ISDN PCI

Simuladores ISDN BRI: Modelo com 2, 4 ou 8 portas BRI ISDN (S/T ou -U), e Modelo com 2 portas BRI-S/T ISDN PCI